



FICHA TÉCNICA

FIXADOR ACRÍLICO

- **Composição Básica**

Produto composto de resinas acrílicas e solventes.

- **Descrição**

Produto indicado para reboco, massa fina fraca (pouco cimento), paredes calcinadas, caiação e gesso ou como fundo preparador para sistema de repintura.

Produto incolor, em meio solvente altamente penetrante e insaponificável.

O Fixador Acrílico aumenta a impermeabilidade do substrato, reduz e uniformiza a absorção de toda superfície.

- **Cores**

Produto apresentado na cor: Incolor

- **Textura**

Produto de textura Lisa.

- **Dados Técnicos**

- Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.1.1.5

- Peso Específico: 0,80 - 0,90 g/cm³

- **Preparação da Superfície**

A superfície deve estar completamente limpa e seca, isenta de poeira, mofo e manchas gordurosas.

- **Métodos de Aplicação e diluição**

Para a aplicação utilizar rolo de pele de carneiro ou trincha.

Aplicar uma demão bem farta sem diluição, com rolo de pele de carneiro ou trincha. Aguardar vinte e quatro horas para aplicação do restante do sistema de pintura.

A limpeza das ferramentas deve ser feita com Redutor 1001.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

Completa: 24 horas.

Tempo entre demãos: 12-24 horas, considerando uma umidade relativa do ar, variando entre 25 e 60%.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 9,0 – 12,0 m²/litro/demão.

Estes valores são válidos para substratos lisos e com absorção/porosidade usual. Se o substrato a ser revestido for texturizado, muito poroso, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 3,6L e Balde de 18L.

- **Prazo de Armazenagem**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.