



FICHA TÉCNICA

FUNDO FOSCO BRANCO

- **Composição Básica**

Resinas alquídicas, pigmentos inorgânicos, cargas inertes, aditivos e solventes.

- **Descrição**

É um fundo de grande poder de enchimento e boa cobertura. Elimina pequenas imperfeições da madeira, aumentando o rendimento da tinta de acabamento e melhorando a qualidade da pintura. É indicado como fundo, na primeira pintura, em superfícies externas e internas de madeira, com exceção de pisos.

- **Cores**

Branco

- **Textura**

Fosco e lisa.

- **Dados Técnicos**

-Sólido por Volume: 36%

-Sólido por Peso: 56%

-Viscosidade: 77 - 82KU

-Peso Específico: 1,345g/cm³ ±0,02 g/cm³

-Pigmento: 43%

-PVC: 55

- **Preparação da Superfície**

A superfície deve estar completamente limpa e seca, isenta de poeira, mofo e manchas gordurosas.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Mexer a tinta até perfeita homogeneização, adicionar até 10% de **REDUTOR 1000**, dependendo da absorção da superfície. Usar rolo de espuma, pincel ou pistola.

- **Secagem**

24 horas para uma secagem completa

12 –24 horas para uma demão subsequente

A 25º e 60% de umidade relativa do ar.

- **Rendimento**

7 - 8m²/litros/demão. Variável conforme a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação. Nas aplicações à pistola ocorre um rendimento menor.

- **Prazo de Armazenagem**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.