



FICHA TÉCNICA

MASSA DE ACABAMENTO

- **Composição Básica**

Produto à base de resina acrílica, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Produto indicado como massa de acabamento sobre a Massa Niveladora em pó no sistema de revestimento que tem por objetivo nivelar superfícies internas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, gesso acartonado.

Dispensa o lixamento desde que o produto seja aplicado seguindo as instruções deste boletim.

- **Cores**

Branca.

- **Textura**

Lisa

- **Dados Técnicos**

Atende a norma ABNT NBR 15348 – Massa Niveladora Uso Interno

Absorção de água: Máximo 15 % - ABNT NBR 15303

Resistência à abrasão: Máximo 10 g - ABNT NBR 15312

Peso Específico: 1,65-1,75 g/cm³

- **Preparação da Superfície**

A Superfície deverá estar revestida com a Massa Niveladora em pó.

- **Métodos de Aplicação e diluição**

Aplicar a Massa de Acabamento sobre a superfície já previamente preparada com a Massa Niveladora em pó com rolo de textura alta, rolo liso ou desempenadeira.

Distribuir bem o produto e a seguir remover o excesso com desempenadeira, deixando uma camada bem fina e lisa na superfície.

Para finalizar a aplicação, aguardar secagem ao toque e passar desempenadeira de aço inox em movimentos firmes para acabamento liso.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 oC e 40 oC e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

3horas para uma demão subsequente
3-4 horas para uma secagem completa
A 25º e 60% de umidade relativa do ar.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 2,20 - 2,50 m²/litro/demão.
1,29 - 1,46 m²/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Balde de 27 Kg

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.

