



FICHA TÉCNICA

MASSA NIVELADORA

- **Composição Básica**

Produto composto de resina à base de copolímero acrílico/estirenado, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Produto indicado para nivelar internamente paredes de concreto e reboco.

É uma massa de elevada consistência, formulada para corrigir pequenas imperfeições.

A Massa Niveladora possui grande poder de enchimento, ótima aderência, fácil aplicação.

- **Cores**

Produto apresentado na cor Branca.

- **Textura**

Produto de textura rugosa

- **Dados Técnicos**

- pH: 9-9,5

- Peso Específico: 1,71 +-0,08g/cm³

- **Preparação da Superfície / Métodos de Aplicação**

Para aplicação utilizar desempenadeira de aço ou espátula.

A superfície a ser aplicada deve ser perfeitamente lavada, raspada, escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando), recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo ou em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

Aplicar uma demão de Massa Niveladora sobre a superfície.

Não é necessário lixar a Massa Niveladora.

Após a aplicação da Massa Niveladora, deve-se aplicar de uma a duas demãos da Massa Corrida PVA para obter-se o acabamento liso desejado.

- **Secagem**

Completa: 3-4 horas.

- **Rendimento**

De 1,6 – 2m²/litro/demão. Variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.