



FICHA TÉCNICA

MASSA ÓLEO

- **Composição Básica**

Resinas alquídicas, pigmentos inorgânicos, cargas inertes, aditivos e solventes.

- **Descrição**

É uma massa com grande facilidade de lixamento, proporciona acabamento liso. A sua aplicação melhora o rendimento e a qualidade do acabamento final. Indicada para corrigir e nivelar superfícies internas de madeira.

- **Cores**

Branco

- **Textura**

Fosco e lisa.

- **Dados Técnicos**

-Sólido por Peso: Min. 68 %

-Consistência: Pastosa

-Peso Específico: 1,550g/cm³ ±0,08g/cm³

-Veículo: 12,8%

-Pigmento: 61%

- **Preparação da Superfície**

A superfície deve estar completamente limpa e seca, isenta de poeira, mofo e manchas gordurosas.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Mexer o produto até perfeita homogeneização. Se necessário adicionar até 5% de Redutor 1000. Aplicar o produto em camadas finas, utilizando espátula ou desempenadeira.

Recomenda-se de uma a três demãos do produto. Aguardar dez horas para lixamento e aplicação da demão seguinte. A secagem final ocorre após vinte e quatro horas.

- **Secagem**

24 horas para uma secagem completa

10 -12 horas para uma demão subsequente

A 25º e 60% de umidade relativa do ar.

- **Rendimento**

2,8 - 4m²/litros/demão. Variável conforme a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação. Nas aplicações à pistola ocorre um rendimento menor.

- **Prazo de Armazenagem**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.