



FICHA TÉCNICA

PRIMER PARA GESSO ACARTONADO

- **Composição Básica**

Formulado à base de copolímeros acrílico estirenado, pigmentos inorgânicos, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

É um primer acrílico, alto sólidos, para uso interno. Recomendado para aplicação em superfícies de gesso acartonado como primer, para uniformizar a absorção do substrato, melhorando sensivelmente o desempenho dos produtos de acabamento.

- **Cores**

Branco.

- **Textura**

Lisa

- **Dados Técnicos**

- Peso Específico: 1,490 +-0,08g/cm³
- Sólidos por peso: 57,7%
- pH: 8,5 - 9,0
- % pigmento: 52,1%

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando).

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Ao abrir a embalagem mexer o produto até completa homogeneização. Aplicar o primer sem diluição com rolo de lã de cerdas curtas ou rolo de espuma densa. Aplicar de uma a duas demãos, aguardar um intervalo mínimo de três horas entre uma demão e outra. A limpeza das ferramentas é feita com água.

- **Secagem**

- Ao toque: 1 hora
- Entre-demãos: 4 horas
- Completa: 4 – 6 horas

- **Rendimento**

7,6 m²/litro/demão. Variável conforme a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.