



## FICHA TÉCNICA

---

### REVESTIMENTO DECORATIVO P/ MADEIRA

---

- **Composição Básica**

Resinas alquídicas, óleos, secantes, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos e solventes.

- **Descrição**

Produto impregnante à base de óleos vegetais, utilizado para proteção e realçar os veios da madeira.

Revestimento Decorativo é indicado para superfícies de madeira como, portas, janelas, esquadrias, lambris, forros, etc., protegendo contra fungos e bactérias ao penetrar profundamente no substrato.

- **Cores**

Kresol é fornecido nas cores Canela, Cedro, Imbuía, Mogno, Ipê e Nogueira, para uso interno e externo. O Revestimento Decorativo incolor é recomendado apenas para uso **interno**.

- **Textura**

Lisa.

- **Dados Técnicos**

-Sólido por Peso: 32,6%

-Sólido por Volume: 25%

-Viscosidade: 13" Copo Ford

-Peso Específico: 0,890 g/cm<sup>3</sup>

-Pigmentos: 2,45%

- **Preparação da Superfície**

A superfície deve estar completamente limpa e seca, isenta de poeira, mofo e manchas gordurosas.

- **Métodos de Aplicação**

Revestimento Decorativo Para Madeira já vem pronto para uso. Misture bem antes de usar. Pode ser aplicado com pincel, trincha ou boneca, em duas demãos. Observar um intervalo entre demãos de vinte e quatro horas.

Todos os tons são miscíveis entre si e, para deixar mais transparente deve-se utilizar o produto incolor.

- **Secagem**

24 horas para uma secagem completa

12 - 24 horas para uma demão subsequente

A 25º e 60% de umidade relativa do ar.

- **Rendimento**

12 - 14m<sup>2</sup>/litro/demão. Variável conforme rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

- **Prazo de Armazenagem**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.