



FICHA TÉCNICA

REVESTIMENTO LAS PIEDRAS RÚSTICO

• Composição Básica

Produto à base de resinas aquosas, cargas minerais, pigmentos aditivos e água.

• Descrição

Produto indicado para paredes **externas e internas** de alvenaria sobre Selador Las Piedras.

Produto de fácil aplicação que possibilita o enchimento de superfícies porosas, proporcionando um acabamento de alto poder decorativo com efeito especial pela presença de partículas minerais lamelares brilhantes.

Quando seco apresenta alta resistência às intempéries e perfeita aderência.

• Cores

Branco, Palha Travertino, Fendi, Areia, Ocre, Vanila, Pedra, Concreto, Preto

• Textura

Produto de textura Granular com partículas lamelares.

• Preparação da Superfície

A superfície a ser aplicada deve ser bem lavada, raspada e escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando) é necessário aplicar uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO** e após aplicar uma demão de **SELADOR LAS PIEDRAS**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR LAS PIEDRAS**.

• Métodos de Aplicação e Diluição

Para aplicação utilizar desempenadeiras de aço e plástico.

Produto pronto para uso.

Após a selagem correta da parede, aplicar o revestimento com desempenadeira de aço, espalhando o produto de forma uniforme e retirando o excesso. Após isto, nivelar a aplicação com a desempenadeira de plástico de textura lisa com o objetivo de uniformizar a aplicação. Limpar a desempenadeira sempre que necessário.

Após a secagem do produto (mínimo 24 horas) e para obter o máximo do efeito de brilho das partículas minerais lamelares, recomenda-se a lavagem da superfície com uma escova molhada. Esfregar a superfície molhada com a escova para a obtenção do efeito brilhante.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

Completa: 24 horas.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 0,70 – 0,80 m²/litro/demão.

0,40 – 0,46 m²/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 6 Kg, Balde de 27 Kg

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.