



FICHA TÉCNICA

REVESTIMENTO DECORATIVO KRESOL

- **Composição Básica**

Resinas alquídicas, óleos, secantes, aditivos e solventes aromáticos.

- **Descrição**

Produto impregnante à base de óleos vegetais, utilizado para proteção e embelezamento da madeira.

Revestimento Decorativo Kresol é indicado para superfícies de madeira como, portas, janelas, esquadrias, lambris, forros, etc., protegendo contra fungos e bactérias ao penetrar profundamente no substrato.

- **Cores**

O Revestimento Decorativo Kresol é fornecido nas cores Canela e Imbuía

Textura

Lisa.

- **Dados Técnicos**

-Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.4.1.2

-Peso Específico: 0,85-0,950 g/cm³

- **Preparação da Superfície**

A superfície deve estar completamente limpa e seca, isenta de poeira, mofo e manchas gordurosas.

- **Métodos de Aplicação**

Revestimento Decorativo Kresol já vem pronto para uso. Misture bem antes de usar. Pode ser aplicado com pincel, trincha ou boneca, em duas demãos. Observar um intervalo entre demãos de vinte e quatro horas.

Todos os tons são miscíveis entre si e, para deixar mais transparente deve-se utilizar o produto incolor.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

24 horas para uma secagem completa

12 - 24 horas para uma demão subsequente

A 25° e 60% de umidade relativa do ar.

- **Rendimento**

12 - 14m²/litro/demão. Variável conforme rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

- **Prazo de Armazenagem**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.