



FICHA TÉCNICA

SELADOR ACRÍLICO TROPICAL

• Composição Básica

Selador formulado à base de resinas aquosas, pigmentos, cargas inertes, aditivos e água.

• Descrição

O Selador Acrílico Tropical é um fundo branco de grande poder selante, indicado em exteriores e interiores para uniformizar a absorção do substrato.

Destina-se a isolar a alcalinidade da alvenaria e melhorar a ancoragem das camadas posteriores.

Indicado para superfícies externas e internas de alvenaria ou concreto como primeira demão para pintura com a Linha Revestimento Tropical.

• Cores

Branco

• Textura

Lisa

• Dados Técnicos

- Classificação norma ABNT NBR 11702:4.1.2.5

- Peso Específico: 1,30 -1,34 g/cm³

• Preparação da Superfície

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Aplicação sobre reboco novo: aguardar tempo de cura de no mínimo 28 dias.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando) recomenda-se aplicar uma demão de FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE.

• Métodos de Aplicação e Diluição

Ao abrir a embalagem mexer o produto até completa homogeneização e adicionar até 10% de água.

Aplicar uma única demão.

Aguardar um intervalo de no mínimo quatro horas para prosseguir com o sistema de pintura. A aplicação pode ser feita com rolo, pincel ou trincha.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

- ao toque: 1 hora
- entre demãos: 4 horas
- Completa: 4 – 6 horas

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 5,0 – 7,0 m²/litro/demão.

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 3,6L, Balde de 18L e Saco de 9L.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.