



# FICHA TÉCNICA

---

## SELADOR ACRÍLICO

### • Composição Básica

Formulado à base de resinas aquosas, cargas minerais inertes, aditivos e água.

### • Descrição

O Selador Acrílico é um fundo branco de grande poder selante, indicado em interiores e exteriores para uniformizar a absorção do substrato. Destina-se a isolar a alcalinidade da alvenaria e melhorar a ancoragem das camadas posteriores.

Indicada para superfícies externas e internas de alvenaria, concreto ou Massa Corrida PVA.

### • Cores

Branco

### • Textura

Produto de textura Lisa.

### • Dados Técnicos

- Atende a norma ABNT 11702 Tipo 4.1.2.5

- Peso Específico: 1,25-1,35 g/cm<sup>3</sup>

### • Preparação da Superfície

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Aplicação sobre reboco novo: aguardar tempo de cura de no mínimo 28 dias.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando) recomenda-se aplicar uma demão de FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE.

### • Métodos de Aplicação e Diluição

Ao abrir a embalagem mexer o produto até completa homogeneização e adicionar até 10% de água.

Aplicar uma única demão.

Aguardar um intervalo de no mínimo quatro horas para prosseguir com o sistema de pintura. A aplicação pode ser feita com rolo, pincel ou trincha.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

- Ao toque: 1 hora
- Completa: 4 – 6 horas

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 5,0 – 7,0 m<sup>2</sup>/litro/demão.

Estes valores são válidos para substratos lisos e com absorção/porosidade usual.

Se o substrato a ser revestido for texturizado, muito poroso, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 3,6L, Balde de 18L e Saco de 9L.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.