



FICHA TÉCNICA

SELADOR LAS PIEDRAS

- **Composição Básica**

Formulado à base de resina aquosa, pigmentos inorgânicos, cargas minerais, aditivos e água.

- **Descrição**

O Selador Las Piedras é um fundo indicado como primeira demão para a linha timento Las Piedras. Tem aspecto texturizado irregular e textura rugosa cuja finalidade é preparar a superfície para o correto espalhamento e aderência da linha Las Piedras. Indicado para superfícies externas e internas de alvenaria e concreto .

- **Cores**

Branco e cores de linha

- **Textura**

Irregular e rugosa.

- **Preparação da Superfície**

Para aplicação utilizar rolo, pincel, trincha ou pistola.

Ao abrir a embalagem mexer a tinta até completa homogeneização. Não diluir o produto. Aplicar como fornecido para obter o aspecto texturizado irregular.

Aplicar uma demão.

A superfície a ser aplicada deve ser perfeitamente lavada, raspada, escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha e/ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando), é necessário aplicar uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

- **Secagem**

- Ao toque: 1 hora
- Entre demãos: 4 horas
- Completa: 4 – 6 horas

- **Rendimento**

De 1,0 -1,3 m²/litro/demão. Variável conforme a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação. Nas aplicações à pistola ocorre um rendimento menor.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.