



# FICHA TÉCNICA

---

## TINTA PARA DEMARCAÇÃO

---

- **Composição Básica**

Produto composto de resina acrílica , pigmentos inorgânicos, cargas e solventes.

- **Descrição**

Produto indicado para pintura de faixas para demarcação de ruas, estradas, depósitos, estacionamentos, dos mais variados tipos de pavimentação, tais como: concreto, asfalto, pedras, etc.

Também pode ser usada como sinalização em letreiros, muretas, etc.

Produto de secagem rápida, boa aderência e excelente resistência ao atrito, ao óleo e a gasolina (quando seca), ainda possui boa resistência à água, ao calor do sol e às intempéries.

- **Cores**

Produto apresentado nas cores Branca e Amarela.

- **Textura**

Produto de textura lisa.

- **Preparação da Superfície / Métodos de Aplicação**

Para aplicação utilizar equipamentos convencionais de pintura (máquina e pistola), bem como rolo ou trincha.

A tinta para Demarcação é fornecida pronta para uso.

Aplicar 3 demãos.

Dependendo das condições ambientais e do tipo de aplicação pode ser necessário diluir conforme informações abaixo:

**Aplicação a Rolo, trincha ou pincel:**

Temperaturas de aplicação entre 10 e 25 °C: Produto não necessita diluir

Temperaturas acima de 25 °C e abaixo de 35 °C, especialmente em locais externos com incidência de sol ou ventos, diluir com 5 a 10 % de Redutor 1001

Aplicação a Pistola:  
Diluir de 20 a 30 % com Redutor 1001

Para obter perfeita aderência, a superfície deverá estar limpa, seca, isenta de óleos, graxas, pós, gordura, ou qualquer outro material que possa comprometer a aderência da tinta. Em caso de repintura, raspar removendo as partes soltas, após lixar retirar o pó com Redutor 1001 e esperar secar para realizar a aplicação. A tinta deve ser aplicada a uma temperatura ambiente entre 10°C e 35°C, com umidade relativa do ar inferior 80%.

Para a limpeza das ferramentas utilizar o Redutor 1001.

- **Secagem**

Secagem ao manuseio: 25 minutos.

Secagem Completa: 2 horas

- **Rendimento**

De 3,5 - 4m<sup>2</sup>/ litro.

- **Prazo de Armazenagem**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.